РЕВИЗОР

системы персонального видеонаблюдения

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2024

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

ТЕРМИНАЛЫ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

АКСЕССУАРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕВИЗОР ™ - российский разработчик и производитель персональных видеорегистраторов, терминалов сбора и хранения данных и сопутствующего программного обеспечения.

Мы работаем над совершенствованием решений в области персонального видеонаблюдения для обеспечения личной и общественной безопасности.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ НОСИМЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

- СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
- СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ
- ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
- ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
- ЭНЕРГЕТИКА
- ИНКАССАЦИЯ
- СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
- МЧС И ПОЖАРНЫЕ БРИГАДЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- видеофиксация работы
- фотофиксация работы
- запись звука
- онлайн мониторинг
- определение местоположения

РЕЗУЛЬТАТ

- **ДИСЦИПЛИНА** соблюдение правил работы и норм поведения
- **КОНТРОЛЬ** работы сотрудников
- **СНИЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ** в силовых структурах
- **ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА** при решении споров и конфликтов
- **БЕЗОПАСНОСТЬ** в провокационных ситуациях

ОБОРУДОВАНИЕ РЕВИЗОР УСПЕШНО РАБОТАЕТ В КОМПАНИЯХ

РОСНИКАС, ФСИН, KAZCHROME, ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ, РЖД Российские железные дороги, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, POLYMETAL INTERNATIONAL PLC, СИБУР, ПОЛЮС

Видеорегистраторы работают автономно до 13 часов, сохраняя видео- и аудиоинформацию на внутреннюю память; способны вести ночную съемку за счет встроенной инфракрасной подсветки; работают в сложных погодных условиях при температуре от -40°C до +60°C; изготовлены из ударопрочного пластика.

новая модель

2160
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

13 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Персональный регистратор

969

РЕВИЗОР P1

есть сертификат соответствия

Встроенный цветной дисплей для настройки устройства и просмотра сохраненных видеозаписей. Подключение внешней камеры и возможность одновременной записи двух потоков. Опция включения стабилизации изображения для повышения качества записи.

Универсальный разъем USB type C для подключения внешних устройств. Встроенный G-сенсор автоматически включает запись в экстренных случаях. Soft-touch покрытие корпуса помогает защитить видеорегистратор от пыли и царапин.

Характеристики

Чипсет	**NT96675M**	Bluetooth	**есть**	GPS	**есть**	Wi-Fi	**нет**
Сенсор	**4Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	4G	**нет**	G-сенсор	**да**
Разрешение видео, Px	**3840×2160, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1080, 1280×720, 864×480**	Разрешение фото, Mpx	**40 / 36 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3**				
Рабочая температура,°C	**от -40 до +60**	Язык интерфейса	**русский, английский**				
Объем памяти, Гб	**64 / 128 / 256 / 512**	Габариты, мм	**85 × 57 ×28**				
Степень защиты	**IP68**	Вес (без клипсы), г	**140**				

новая модель

2160
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

13 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Без экрана
конструктивная особенность

Персональный регистратор

969

РЕВИЗОР P1 ЛАЙТ

есть сертификат соответствия

Подключение внешней камеры и возможность одновременной записи двух потоков. Опция включения стабилизации изображения для повышения качества записи. Без дисплея и кнопки включения аудиозаписи.

Универсальный разъем USB type C для подключения внешних устройств. Встроенный G-сенсор автоматически включает запись в экстренных случаях. Soft-touch покрытие корпуса помогает защитить видеорегистратор от пыли и царапин.

Характеристики

Чипсет	**NT96675M**	Bluetooth	**есть**	GPS	**опция**	Wi-Fi	**нет**
Сенсор	**4Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	4G	**нет**	G-сенсор	**да**
Разрешение видео, Px	**3840×2160, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1080, 1280×720, 864×480**	Разрешение фото, Mpx	**40 / 36 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3**				
Рабочая температура,°C	**от -40 до +60**	Язык интерфейса	**русский, английский**				
Объем памяти, Гб	**64 / 128 / 256 / 512**	Габариты, мм	**85× 57 × 28**				
Степень защиты	**IP68**	Вес (без клипсы), г	**138**				

новая модель

2160
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

10 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Online
дополнительная возможность

Персональный регистратор

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР Р2

Встроенные 4G и Wi-F модули для трансляции видео в сервис мониторинга в режиме реального времени. Подключение внешней камеры и возможность одновременной записи двух потоков. Опция включения стабилизации изображения для повышения качества записи.

Универсальный разъем USB type C для подключения внешних устройств. Встроенный G-сенсор автоматически включает запись в экстренных случаях. Soft-touch покрытие корпуса помогает защитить видеорегистратор от пыли и царапин.

Характеристики

Чипсет	**SSC8826D**	Bluetooth	**есть**	GPS	**есть**	Wi-Fi	**да**
Сенсор	**4Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	4G	**есть**	G-сенсор	**да**
Разрешение видео, Px	**3840×2160, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1080, 1280×720, 864×480**	Разрешение фото, Mpx	**40 / 36 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3**				
Рабочая температура,°C	**от -40 до +60**	Язык интерфейса	**русский, английский**				
Объем памяти, Гб	**64 / 128 / 256 / 512**	Габариты, мм	**85 × 57 ×28**				
Степень защиты	**IP68**	Вес (без клипсы), г	**143**				

2160
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

10 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Без экрана
конструктивная особенность

Online
дополнительная возможность

новая модель

Персональный регистратор

969

РЕВИЗОР Р2 ЛАЙТ

есть сертификат соответствия

Встроенные 4G и Wi-Fi модули для трансляции видео в сервис мониторинга в режиме реального времени. Подключение внешней камеры и возможность одновременной записи двух потоков. Опция включения стабилизации изображения для повышения качества записи. Без дисплея и кнопки включения аудиозаписи.

Универсальный разъем USB type C для подключения внешних устройств. Встроенный G-сенсор автоматически включает запись в экстренных случаях. Soft-touch покрытие корпуса помогает защитить видеорегистратор от пыли и царапин.

Характеристики

Чипсет	SSC8826D	Bluetooth	есть	GPS	есть	Wi-Fi	да
Сенсор	4Mpx CMOS-сенсор	Детектор движения	есть	4G	есть	G-сенсор	да
Разрешение видео, Px	3840×2160, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1080, 1280×720, 864×480	Разрешение фото, Mpx	40 / 36 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3				
Рабочая температура,°C	от -40 до +60	Язык интерфейса	русский, английский				
Объем памяти, Гб	64 / 128 / 256 / 512	Габариты, мм	85× 57 × 28				
Степень защиты	IP68	Вес (без клипсы), г	141				

1296
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

13 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Персональный регистратор

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3235

Востребованная модель в области видеонаблюдения, оснащенная чипсетом AIT 8328 и литий-полимерным аккумулятором. Обеспечивает высококачественную запись видео в формате Super HD (2304×1296), при этом демонстрируя эффективное управление энергопотреблением.

G-сенсор автоматически включает запись в экстренных случаях. Подключение к ПК или терминалу сбора и хранения данных осуществляется при помощи USB-кабеля или персональной док-станции.

Характеристики

Чипсет	**AIT 8328**	Bluetooth	**нет**	GPS	**опция**	Wi-Fi	**нет**
Сенсор	**4Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	4G	**нет**	G-сенсор	**да**
Разрешение видео, Px	**2304×1080, 1920×1080, 1280×720, 864×480**	Разрешение фото, Mpx	**34 / 14 / 12 / 8**				
Рабочая температура,°C	**от -40 до +60**	Язык интерфейса	**русский, английский**				
Объем памяти, Гб	**64/128/256**	Габариты, мм	**77×57×26**				
Степень защиты	**IP67**	Вес (без клипсы), г	**134**				

1296
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

13 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Без экрана
конструктивная особенность

Персональный регистратор

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3335

РЕВИЗОР 3335 - эффективный инструмент фиксации данных в экстремальный условиях, предоставляя сотруднику простоту использования и высокую степень функциональности. Модель отличается отсутствием LCD-дисплея и минималистичным дизайном.

Регистратор имеет минимум слабых мест и расчитан на долговременную эксплуатацию в самых тяжелых условиях.

Характеристики

Чипсет	**AIT 8328**	Bluetooth	**нет**	GPS	**опция**	Wi-Fi	**нет**
Сенсор	**4Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	4G	**нет**	G-сенсор	**да**
Разрешение видео, Px	**2304×1080, 1920×1080, 1280×720, 864×480**	Разрешение фото, Mpx	**34 / 14 / 12 / 8**				
Рабочая температура,°C	**от -40 до +60**	Язык интерфейса	**русский, английский**				
Объем памяти, Гб	**64/128/256**	Габариты, мм	**77× 57× 26**				
Степень защиты	**IP67**	Вес (без клипсы), г	**123**				

1296
максимальное разрешение видео

4000 мАч
ёмкость аккумулятора

11 часов
время автономной работы

120°
угол обзора

Персональный регистратор

969
есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3140

РЕВИЗОР 3140 — надёжная и проверенная временем модель в линейке продукции РЕВИЗОР. Мощный процессор в 700 МГц на базе ARM11 ведёт аппаратную обработку сигнала для улучшения видеоизображения.

Среди его характерных особенностей выделяется наличие лазерного указателя, подключение внешней камеры, интеграция с рациями.

Характеристики

Чипсет	**Ambarella A7**	Bluetooth	**нет**	GPS	**нет**	Wi-Fi	**нет**
Сенсор	**5Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	4G	**нет**	G-сенсор	**нет**
Разрешение видео, Px	**2560×1080, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 848×480**	Разрешение фото, Mpx	**32 / 30 / 23 / 20 / 18,5 / 16 / 4**				
Рабочая температура,°C	**от -40 до +60**	Язык интерфейса	**русский, английский**				
Объем памяти, Гб	**128**	Габариты, мм	**77×56×32**				
Степень защиты	**IP68**	Вес (без клипсы), г	**143**				

1440
максимальное разрешение видео

3200 мАч
ёмкость аккумулятора

8 часов
время автономной работы

130°
угол обзора

Online
дополнительная возможность

Персональный регистратор

969

РЕВИЗОР 3340

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР 3340 - наиболее функциональная модель на базе производительного процессора. Встроенные дополнительные модули 4G, Wi-Fi и GPS позволяют просматривать информацию и определять местоположение сотрудника в режиме реального времени.

Встроенный BlueTooth позволяет подключение BlueTooth метки, а использование кодека H.265 экономит место на внутреннем носителе. Дополнительно, устройство зашифровывает данные, обеспечивая безопасность хранения записей.

Характеристики

Чипсет	**Ambarella H22**	Bluetooth	**есть**	Кнопка PTT	**есть**	Кнопка SOS	**есть**
Сенсор	**5Mpx CMOS-сенсор**	Детектор движения	**есть**	GPS	**есть**	Wi-Fi	**есть**
				G-сенсор	**нет**	4G	**есть**
Разрешение видео, Px	**2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 848×480**	Разрешение фото, Mpx	**40 / 30 / 16 / 12 / 8**				
Рабочая температура,°C	**от -40 до +60**	Язык интерфейса	**русский, английский**				
Объем памяти, Гб	**64 / 128 / 256**	Габариты, мм	**85×57×28**				
Степень защиты	**IP67**	Вес (без клипсы), г	**140**				

Количество портов: 8

Зарядка устройств: есть

Терминал заряда

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР Т8

Терминал заряда РЕВИЗОР Т8 предназначен для одновременного заряда 8 персональных видеорегистраторов. Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт расположенный на обратной стороне терминала.

Надежная фиксация персонального видеорегистратора в терминале заряда. Возможность увеличения количества одновременно заряжаемых регистраторов до 8 штук. Предустановленное ПО РЕВИЗОР Управление данными.

Характеристики

Совместимые регистраторы	**РЕВИЗОР 3140, РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335, РЕВИЗОР 3340, РЕВИЗОР Р1, РЕВИЗОР Р1 ЛАЙТ, РЕВИЗОР Р2, РЕВИЗОР Р2 ЛАЙТ**		
Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов	**есть**	Система охлаждения	**пассивная**
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**8**	Ток заряда на порт терминала, А	**2**
Габариты, мм	**100×400×310**	ПО РЕВИЗОР Управление данными **есть**	Вес, кг **от 4**

Количество портов: **12**

Зарядка устройств: **есть**

Терминал заряда

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР Т12

Терминал заряда РЕВИЗОР Т12 предназначен для одновременного заряда 12 персональных видеорегистраторов. Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт расположенный на обратной стороне терминала.

Надежная фиксация персонального видеорегистратора в терминале заряда. Возможность увеличения количества одновременно заряжаемых регистраторов до 12 штук.

Характеристики

Совместимые регистраторы	**РЕВИЗОР 3140, РЕВИЗОР 3235, РЕВИЗОР 3335, РЕВИЗОР 3340, РЕВИЗОР Р1, РЕВИЗОР Р1 ЛАЙТ, РЕВИЗОР Р2, РЕВИЗОР Р2 ЛАЙТ**
Автоматическая зарядка подключенных видеорегистраторов **есть**	Ток заряда на порт терминала, А **2**
Количество слотов для подключения регистраторов, шт **12**	Система охлаждения **пассивная**
Габариты, мм **100×400×310**	ПО РЕВИЗОР Управление данными **есть**	Вес, кг **от 4**

Количество портов: 8

Зарядка устройств: есть

Сбор данных: есть

Терминал сбора и хранения данных

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T8HDD

РЕВИЗОР T8HDD - терминал сбора и хранения данных в настольном исполнении. Предназначен для заряда регистратора и автоматической передачи данных во внутреннее хранилище. В комплект поставки могут (опционально) входить: монитор.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики

Процессор	4×1,6 ГГц	ОЗУ, Гб	4	Объём системного SSD-накопителя, Гб	120
Операционная система	Windows 10 x64	Максимальная глубина встроенного архива, Тб	36		
Программное обеспечение	РЕВИЗОР Управление данными	Блок питания, Вт	350		
Устройства управления	клавиатура, мышь	Ситсема контроля и упр. доступом	нет		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	8	USB-порт на передней панели	есть		
Габариты, мм	125×400×310	Вес (без HDD), кг	от 6		

Количество портов: 8

Зарядка устройств: есть

Сбор данных: есть

Терминал сбора и хранения данных

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T8HDD TS

РЕВИЗОР T8HDD TS - терминал сбора и хранения данных в настольном исполнении. Предназначен для заряда регистратора и автоматической передачи данных во внутреннее хранилище. Управление устройством, а также вывод информации осуществляется через сенсорный экран монитора.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики

Процессор	**4×1,6 ГГц**	ОЗУ, Гб	**4**	Объём системного SSD-накопителя, Гб	**120**
Операционная система	**Windows 10 x64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб	**36**		
Программное обеспечение	**РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт	**350**		
Устройства управления	**сенсорный монитор**	Ситсема контроля и упр. доступом	**нет**		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**8**	USB-порт на передней панели	**есть**		
Габариты, мм	**125×400×310**	Вес (без HDD), кг	**от 6**		

Количество портов: 12

Зарядка устройств: есть

Сбор данных: есть

Терминал сбора и хранения данных

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T12HDD

РЕВИЗОР T12HDD - терминал сбора и хранения данных в настольном исполнении. Предназначен для заряда регистратора и автоматической передачи данных во внутреннее хранилище. В комплект поставки могут (опционально) входить: монитор.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики

Процессор	**4×1,6 ГГц**	ОЗУ, Гб	**4**	Объём системного SSD-накопителя, Гб	**120**
Операционная система	**Windows 10 x64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб	**36**		
Программное обеспечение	**РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт	**350**		
Устройства управления	**клавиатура, мышь**	Ситсема контроля и упр. доступом	**нет**		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**12**	USB-порт на передней панели	**есть**		
Габариты, мм	**125×400×310**	Вес (без HDD), кг	**от 6**		

Количество портов: 20

Сбор данных: есть

Зарядка устройств: есть

Контроль доступа: СКУД

Терминал сбора и хранения данных

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T20HDD

Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда и автоматической передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище. Устройство не требует дополнительного оборудования. Терминал оснащен сенсорным экраном для управления. Модель может быть оборудована СКУД, доступ к регистраторам предоставляется при наличии персональной ключ-карты.

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики

Процессор	**4×3,6 ГГц**	ОЗУ, Гб	**8**	Объём системного SSD-накопителя, Гб	**120**		
Операционная система	**Windows 10 x64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб	**108**				
Программное обеспечение	**РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт	**550**				
Устройства управления	**сенсорный монитор**	Контроль доступа к регистраторам (СКУД)	**опция**				
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**20**	USB-порт на передней панели	**есть**				
Габариты, мм	**1400×540×390**	Вес (без HDD), кг	**от 70**	Камера	**опция**	ИБП	**опция**

Количество портов:
24

Сбор данных:
есть

Зарядка устройств:
есть

Контроль доступа:
СКУД

Терминал сбора и хранения данных

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР Т24 HDD

Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда и автоматической передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище. Устройство не требует дополнительного оборудования. Терминал оснащен сенсорным экраном для управления. Модель может быть оборудована СКУД, доступ к регистраторам предо-

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики:

Процессор	**4×3,6 ГГц**	ОЗУ, Гб	**8**	Объём системного SSD-накопителя, Гб	**120**
Операционная система	**Windows 10 x64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб	**108**		
Программное обеспечение	**РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт	**550**		
Устройства управления	**сенсорный монитор**	Контроль доступа к регистраторам (СКУД)	**опция**		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**24**	USB-порт на передней панели	**есть**		
Габариты, мм	**1400×540×390**	Вес (без HDD), кг	**от 70**	Камера	**опция**
ИБП	**опция**				

Количество портов:
28

Сбор данных:
есть

Зарядка устройств:
есть

Контроль доступа:
СКУД

Терминал сбора и хранения данных

969

есть сертификат соответствия

РЕВИЗОР T28HDD

Напольный терминал сбора и хранения данных. Предназначен для заряда и автоматической передачи данных во внутреннее или сетевое хранилище. Устройство не требует дополнительного оборудования. Терминал оснащен сенсорным экраном для управления. Модель может быть оборудована СКУД, доступ к регистраторам предо-

Терминал может использовать корпоративные сетевые хранилища для увеличения глубины архива. Встроенное ПО гарантирует удобство работы с мультимедийными данными, хранящимися в терминале.

Характеристики:

Процессор	**4×3,6 ГГц**	ОЗУ, Гб	**8**	Объём системного SSD-накопителя, Гб	**120**
Операционная система	**Windows 10 x64**	Максимальная глубина встроенного архива, Тб	**108**		
Программное обеспечение	**РЕВИЗОР Управление данными**	Блок питания, Вт	**550**		
Устройства управления	**сенсорный монитор**	Контроль доступа к регистраторам (СКУД)	**опция**		
Количество слотов для подключения регистраторов, шт	**28**	USB-порт на передней панели	**есть**		
Габариты, мм	**1400×540×390**	Вес (без HDD), кг	**от 70**	Камера **опция**	ИБП **опция**

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ

969

есть сертификат соответствия

3235/3335

3140

3340

Серия Р

Для видеорегистраторов. Используется для быстрого подключения к электропитанию, передачи данных, мультимедиа.

Подключение регистратора через мультисервисный порт
4 контакта

Интерфейс подключения к ПК
Mini-USB / Type C

Индикация подключения питания
есть

КЛИПСЫ

Клипса с быстросъёмным механизмом для видеорегистраторов 3235/3335, 3340

Угол вращения	Материал	Размер (d)
360 °	**Пластик, металл**	**45 мм**

Держатель для видеорегистратора Используется для фиксации видеорегистратора на элементах форменной одежды.

Размеры, мм (3235/ 3335)	Размеры, мм (3140)
60×25×15	**40×30×15**

АККУМУЛЯТОР

Литий-полимерная аккумуляторная батарея объемом 4000 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3235/3335;

Литий-ионная аккумуляторная батарея объемом 3200 мАч для видеорегистратора РЕВИЗОР 3340;

Литий-ионная аккумуляторная батарея объемом 4000 мАч для видеорегистраторов РЕВИЗОР 3140, серии Р.

РЕВИЗОР УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО

Программное обеспечение для терминалов сбора и хранения данных «РЕВИЗОР Управление данными» устанавливается в комплекте с оборудованием РЕВИЗОР. Данное ПО позволяет настраивать терминал для доступа к данным регистраторов, архивировать записи и экспортировать их.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАЧИВАНИЕ ДАННЫХ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА НА ТЕРМИНАЛ

- Отображение процесса копирования файлов
- Автоматическое удаление с регистратора скачанных файлов
- Параллельное и последовательное копирование файлов с регистраторов

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ХРАНИЛИЩ

- Увеличение глубины архива за счет подключения сетевых хранилищ
- Автоматическая перезапись файлов
- Установка минимально доступного объема для запуска процесса автоматического высвобождения дискового пространства
- Отображение списка недоступных файлов

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО/ФОТО/АУДИОЗАПИСЕЙ

- Замедленное и ускоренное воспроизведение видеозаписей
- Удобная перемотка видеозаписей
- Поиск видеозаписей по временному периоду /имени сотрудника / номеру видеорегистратора / пользовательскому тегу / отметке «Важно»
- Полноэкранное воспроизведение видеозаписей
- Сохранение видео / фото / аудиозаписей на внешний носитель
- Сохранение кадра и фрагмента видеозаписи на внешний носитель

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Несколько уровней доступа пользователей: Оператор, Пользователь, Администратор
- Авторизация пользователей по карте доступа (при наличии СКУД)
- Возможность блокировки пользователей
- Создание несколько пользователей с одним уровнем доступа

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ (МАРКИРОВКА)

- Автоматическое и ручное присвоение тегов
- Присвоение тегов при подключении и извлечении регистраторов
- Закрепление тегов за регистраторами
- Автоматическое присвоение видеозаписям тега сотрудника
- Присвоение тега «маршрут»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность подключения СКУД
- Подробное журналирование событий
- Создание снимков верификации при авторизации/деавторизации, установке/извлечении регистратора
- Конфигурирование одного или нескольких подключенных регистраторов
- Просмотр видео с одновременным отображением текущего расположения на карте
- Поддержка камеры верификации
- Защита от случайного закрытия приложения
- Автоматическая синхронизация времени регистратора при подключении
- Подключение к сервису РЕВИЗОР Управление терминалами

РЕВИЗОР УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛАМИ

Отдельное ПО для централизованного контроля данных, сохраненных с регистраторов РЕВИЗОР на терминалы сбора и хранения данных. ПО «РЕВИЗОР Управление терминалами» позволяет получать полную информацию со всех терминалов, находящихся в разных подразделениях, анализировать ее и оперативно принимать соответствующие решения.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ

- Удаленный просмотр находящихся на терминалах файлов
- Контроль состояния любого терминала в сети предприятия
- Журналирование (логирование) системы

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛАМИ

- Удаленная настройка всех параметров терминалов
- Администрирование распределенной сети терминалов в режиме реального времени

ХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ

- Возможность автоматического сохранения файлов на серверное хранилище из внутренней памяти терминалов
- Использование внешнего хранилища данных (глубина архива не ограничена)
- Контроль состояния хранилищ на терминале
- Автоматическая перезапись самых ранних файлов

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

- Поиск видеозаписи по временному периоду (имени сотрудника, номеру видеорегистратора, пользовательскому тегу, отметки «Важно»)
- Полноэкранное воспроизведение, замедленная и ускоренная перемотка видео, сохранение кадра и фрагмента видеозаписи на внешний носитель
- Уникальная система тегирования данных (маркировка)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кроссплатформенность
- Веб-интерфейс
- API
- Многоуровневая система доступа пользователей

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЕДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

1 Уровень сбора данных

- сбор видеоданных

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (сотрудники)

Видеорегистраторы РЕВИЗОР

2 Уровень обработки и хранения данных

- настройка видеорегистраторов
- архивирование видеоданных
- сортировка видеоданных

ПО РЕВИЗОР
Управление данными

МОДЕРАТОР (руководитель подразделения)



Терминалы РЕВИЗОР
T8/T8HDD, T12/T12HDD



Терминалы РЕВИЗОР
T20HDD/T24HDD/T28HDD

3 Уровень централизованного хранения данных и настройки сети терминалов

- мгновенный доступ к видеоданным
- администрирование сети терминалов
- централизованный сбор видеоданных
- управление видеоданными

ПО РЕВИЗОР
Управление терминалами

ВЛАДЕЛЕЦ (руководитель организации)

АДМИНИСТРАТОР (системный администратор)



Централизованный сервер хранения данных

Линейка оборудования РЕВИЗОР имеет все необходимые сертификаты, которые позволяют использовать продукцию на территории стран участниц ЕАЭС.

Персональные видеорегистраторы и терминалы сбора и хранения данных РЕВИЗОР прошли обязательную сертификацию:

ISO — системы менеджмента качества № РОСС RU.GS01.АК.Б.00054 и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

ЕАС — Евразийского экономического союза и имеет декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЛ16.В.68347

969 — технических средств персональной видеорегистрации и соответствуют всем необходимым требованиям Постановления Правительства РФ № 969.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 РЕВИЗОР

REVIZOR-DVR.RU
8 800 775-24-46

г. Барнаул,
ул. Германа Титова,
д. 1в

info@revizor-dvr.ru

г. Москва,
ул. Ярославская,
д. 21а, офис 12

msk@revizor-dvr.ru